

Triangle classe II pour interventions, barrages, contrôles routiers.

Triangle de signalisation temporaire de type Ak Triflash.

Déploiement automatique du triangle de signalisation temporaire en 2 secondes par une seule personne.

3 feux à diodes très puissants, étanches à l'eau et la poussière, autonomie jusqu'à 300 heures suivant la version (piles, batteries, feux de Ø 90 mm ou de Ø 120 mm. uniquement sur les triangles de 1000).

Triangle de signalisation temporaire non agressifs, en matériaux composites
Panneaux revêtus de films homologués rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2

Respect des Normes: NF XP 98-540, NF XP 98-541 (signalisation temporaire) et NF EN 12352 (Équipement de régulation du trafic: Feux de balisage et d'alerte).

Panneaux très résistants et indéformables

Panneaux positionnés verticalement à 55 cm du sol

Feux résinés totalement étanches à l'eau et à la poussière

Triangle de Signalisation stable sous des vents à 90 KM/H, sans lest, vérifiée et attestée lors d'essais.

Panneaux ne nécessitant aucun lest

Panneaux équipés d'une poignée de transport

Triflash à diodes électroluminescentes Haute Intensité alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier), interrupteur M/A, autonomie entre 100 et 150 heures.

Ce triflash est équipé en partie basse d'un support recevant un panneau amovible avec marquage double face au choix (exemple POLICE d'un coté, ACCIDENT de l'autre) texte noir ou bleu sur film jaune rétro classe II.

Caractéristiques :

- Déploiement automatique sans effort en 2 secondes
- Importante autonomie maximum 300 heures
- Feux à leds très puissants de 90 pour le triangle de 700 mm et de 120 mm pour le triangle de 1000.
- Grande fiabilité du produit grâce à ses matériaux composites
- Stable, tenu verticale à 55 cm du sol
- Hors service : faible encombrement et poignée de transport

Triangle replié de profil



Triangle replié de face



Triangle déployé



Triangle replié de dos

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.snc.cx

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

Ces triangles d'interventions sont disponibles en différentes versions :

- 2 dimensions 700 et 1000 mm
- 2 type d'alimentations : piles ou batteries.
- Marquage double face sur panneau amovible ou marquage permanent sur le triangle
- Leds Bleues (Préconisation du rapport Pourny) en remplacement des leds oranges
- film de Classe 1 ou film de Classe 2 ou Classe 2 Micro Prismatique Fluorescent
- panneau à volets pour une double signalitique

Triflash à leds bleues



AK 31



AK 14



AK 14



AK 31



Ils peuvent être livrés avec :

- Marquage sur panneau recto-verso, mentions à la demande: ACCIDENT, POMPIERS...
- Marquage intégré au panneau, voir ci-dessous.
- Housse de transport



Dimensions (replié) du Triangle de 700 mm

- Longueur 74 cm
- Largeur 67 cm
- Épaisseur 12 cm

Poids en ordre de marche : 14 kg.

Dimensions (replié) du Triangle de 1 000 mm

- Longueur 100 cm
- Largeur 95 cm
- Épaisseur 12 cm

Poids en ordre de marche : 18 k



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.snc.cx

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10