

Balisette TRX

Balisette de signalisation lumineuse.

Cette balisette comprend une embase en FORPRENE en partie basse, ce profilé intégrée des disques en fer le tout dans une résine époxy.

La structure tubulaire est également en FORPRENE

La partie supérieure est équipée de deux feux à led à lumière horizontale et un feu vertical. Ces feux sont tous équipés de lentilles de haute luminosité pour un effet optique sur 360°

Cette balisette comprends 88 LEDS (72 sur les feux latéraux + 16 sur la partie supérieure)

Les trois parties de la balisette sont unies entre elles par l'attraction d'aimants au Néodymium.

Lorsque nécessaire la balisette peut être fixée grâce à ses aimants à des parties en métal, tel qu'un capot d'un véhicule.

Ces balisettes sont équipés de :

- une LED de contrôle charge à coté la prise de recharge.

Cette LED est bicolore rouge/verte (rouge = appareil sous charge / verte = charge achevée)

- une LED orange au dessus de l'interrupteur a 2 fonctions (lumière clignotante = autonomie minimale - 60 min. / lumière fixe = batterie déchargée)

Ces balisettes sont complètement étanches et peuvent rester constamment sous la pluie



Systemes de recharge

Chaque balisette est livré avec un câble de recharge avec prise pour fiche allume-cigares et jack de recharge à insérer dans le TRX, et peut être rechargé sur tout véhicule en 12 volts.

Sur le réseau 220V par le moyen d'alimentations secteur spécifiques en option.

Ces balisettes quand elles sont positionnées sur la route avec leurs embases en FORPRENE, peuvent supporter le passage d'un véhicule à une vitesse supérieure à 250 Km/h.

Rangement.

La balisette TRX peut être entièrement démontée pour le moins de place possible dans un coffre de véhicule.



Autonomie : 12 heures

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.snc.cx

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10